

ELÉTRICA

INJEÇÃO

IGNIÇÃO

ARREFECIMENTO

DIODO

GA1100-POS / GA1101-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
 35A - Diâmetro: 12,8 mm Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado
 Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Wapsa / Bosch

GA1103-POS


ESPECIFICAÇÕES:
 35A - Diâmetro: 12,8 mm Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado Tipo
 bandeira. Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Wapsa / Bosch

GA1104-POS / GA1105-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
 35A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado.
 Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Wapsa / Bosch

GA1106-POS / GA1107-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
 35A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo **Wapsa** Reforçado.
 Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Bosch

GA1108-POS



ESPECIFICAÇÕES:
 35A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo **Bosch** Reforçado
 Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Bosch

GA1109-POS / GA1110-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
 35A Diodo Tipo Tin Can Diâmetro: 8,75mm. Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Veículos importados diversos

GA1112-POS / GA1113-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
 50A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo **Bosch** Extra Reforçado
 Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Bosch

GA1114P-POS / GA1114N-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
 35A Diodo tipo **Mitsubishi**. Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Manda, Mitsubishi, Mido

GA1115P-POS / GA1115N-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
 50A Diâmetro: 11,5mm. Extra Reforçado. Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Hitachi

GA1102


ESPECIFICAÇÕES:
 3A Diodo de Excitação. Embalagem: 10 unid.

GA1121P-POS / GA1121N-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
24V-32V 35A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit
Bosch. Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores para linha leve

GA1122P-POS / GA1122N-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
38V-42V 35A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit
Bosch. Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores para linha pesada

GA1123P-POS / GA1123N-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
24V-32V 50A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit
Bosch. Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores para linha leve

GA1124P-POS / GA1124N-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
39V-47V 50A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit
Bosch. Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores para linha pesada

GA1125P-POS / GA1125N-NEG


ESPECIFICAÇÕES:
24V-32V 50A Avalanche (Zener). Diâmetro: 10 mm. Pressfit
Lucas. Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores para linha leve

GA1352-35A / GA1502-50A


ESPECIFICAÇÕES:
Diodos Tipo Button. Embalagem: 10 unid.

GA1002


ESPECIFICAÇÕES:
Diodos de excit. 3A. Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Diversos

GA1005


ESPECIFICAÇÕES:
Diodos de excit. 3A Compatível c/ GA1006. Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Wapsa

GA1116


ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores tipo Magneti Marelli

GA1220


ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores 11S de 28A à 55A, Chevete, Opala, Utilitários.

GA1221


ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.

GA1222


ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Delco: 30SI Series IR/EF Alternators

GA1223


ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Delco: 27SI Tipo 100, 200 Series IR/EF

GA1224


ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 10 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Série 21SI

GA1225


ESPECIFICAÇÕES:
Embalagem: 1 unid.
APLICAÇÃO:
Agrale: Ônibus Volare; Cummins: Foton

GA1226


ESPECIFICAÇÕES:
Diodos: 3X10A. Obs.: C/ Autostart. Embalagem: 1 unid.
APLICAÇÃO:
CUMMINS: Cummins motores Séries B e C, Pulverizador Metalfor, Muller DTV140, Encava OD e ISB, CLA 6BT Colcha 4BT e 6BT; **FREIGHTLINER:** Caminhões M2 com motor MBE 904/906 com montagem 3 orelhas redondas

GA1293


ESPECIFICAÇÕES:
Diodos de excit. 2A Compatível c/ GA1274. Embalagem: 01 unid.
APLICAÇÃO:
Alternadores Lucas