

GI3120

BOMBA FLEX



Bomba GI3120

A Gauss faz diferente.

Válvula de retenção eficiente.
Garante partida rápida.

Válvula de calibração precisa e eficiente.
Garante a pressão ideal exigida pelo motor.

Tratamento de superfície em níquel a prova de corrosão.

Balanceamento com precisão de milésimos de grama em balanceadora computadorizada.
Giro preciso e silencioso.

Coletor de carvão.
Imune aos efeitos corrosivos do álcool.

Ímãs de alto fluxo magnético.
Maior vazão de combustível.

Superfície do alojamento da turbina retificada com controle milesimal de medida: maior pressão e vazão.

Controle milesimal da espessura da turbina

Cordoalha revestida com prata para evitar corrosão pelo álcool.

Falsa bomba FLEX.

O que você encontra por aí:

Válvula de retenção com fuga.
Falhas na partida.

Válvula de calibração ineficiente.
Corta o suprimento de combustível quando exigido.

Tratamento de superfície em zinco, sujeito ao efeito corrosivo do álcool.

Balanceamento manual ou ausência de balanceamento.
Maior ruído e durabilidade reduzida.

Coletor de cobre.
Em conjunto com a escova não resiste ao funcionamento em álcool.

Variação de espessura da turbina. Provoca queda de pressão em vazão alta.

Superfície áspera e variação na medida.
Desgastes na turbina e deficiência na pressão.

Cordoalhas das escovas em cobre sem revestimento.
Podem se romper após longos períodos em álcool.